

Technical Sheet

FRUL
SIDER

SIMPSON
StrongTie

TRZ

Anclaje autoperforante Zamac para placas de yeso

El anclaje autoperforante TRZ permite fijar rápidamente elementos sobre placas o bloques de yeso, además de sobre hormigón celular. Este anclaje se puede atornillar directamente a una placa de yeso simple o doble, con la cabeza a ras de la superficie. Después, se puede utilizar el anclaje con un tornillo para madera o acero de Ø3 a 4,5 mm. El anclaje se coloca con una punta o un destornillador de estrella PH2.

Features

Materia

- Anclaje: Zamac
- Tornillos: acero electrocincado

Ventajas

- No requiere perforación previa
- También funciona en placas de yeso dobles

Applications

Aplicación

- rastrel de madera
- varilla
- perfil metálico
- canaleta

Soportes

- Placa de yeso
- Hormigón celular
- Bloque de yeso
- Panel (se debe comprobar la compatibilidad)

NUEVO

EZGJ




TRZ

Anclaje autoperforante Zamac para placas de yeso

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Dimensiones de las fijaciones metálicas						Datos de instalación					
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]					Referencia	Otro				Datos de instalación	Separaciones y distancias al borde
	Ø anclaje x Longitud[mm]	Ø tornillo [d] [mm]	Longitud de rosca [Lv] [mm]	Ø cuello [dr] [mm]	Boquilla		Espesor máx. de la pieza a fijar con prof. de anclaje estándar[mm]	Ctd. por caja[stk]	Ctd por embalaje	Peso[kg]	Profundidad de anclaje nominal [hnom] [mm]	Espesor mín. [tmin] piezas a fijar[mm]
7500601303000	13x30	4	35	14	PZ2	TRZ	10	100.0	2000	0.007	30	60

Los valores son para el montaje sobre un material compacto como el hormigón celular.

TRZ

Anclaje autoperforante Zamac para placas de yeso

Instalación

