

Technical Sheet

**FRÍUL
SIDER**

SIMPSON
StrongTie

TAN

Anclaje de nailon autopercorante para placas de yeso

El anclaje de nailon TAN está diseñado para que se fije en placas de yeso. Este anclaje se puede atornillar directamente a una placa de yeso simple o doble, con la cabeza a ras de la superficie. Después, se puede utilizar el anclaje con un tornillo para madera o acero de Ø3 a 4,5 mm. El anclaje se coloca con una punta o un destornillador de estrella PH2.

Features

Ventajas

- No requiere perforación previa
- También funciona sobre placas de yeso dobles

Applications

Materia

- Nailon

Aplicación

- rastrel de madera
- varilla
- perfil metálico
- canaleta

Soportes

- Placa de yeso

NUEVO




TAN

Anclaje de nailon autopercorante para placas de yeso

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Plasterboard fixing dimensions[mm]									
	Referencia del producto	Dimensiones[mm]	Anclaje	Ø mini tornillo[mm]	Ø maxi tornillo[mm]	Ø cuello [dr][mm]	Longitud efectiva de la rosca [Lu].[mm]	Ctd por caja	Ctd por embalaje	Peso[kg]
6550501503500	TAN	Ø6.5x35	15x35	3	4.5	14	22	100	1000.0	0.002

Longitud del tornillo $L_v = L_u + t_{fix}$
 El anclaje se instala con una punta/destornillador de estrella PH2

TAN

Anclaje de nailon autopercutor para placas de yeso

Instalación

