

FM-X5

Anclaje de nailon de largo flexible

El anclaje de nailon largo FM-X5 es perfecto para fijar elementos a cualquier tipo de soporte hueco o macizo, que necesite un ajuste manual durante el montaje, como marcos de puertas o ventanas. El anclaje se suministra premontado con un tornillo de cabeza fresada o un tornillo de cabeza hexagonal.

Features

Materia

- Tornillos: acero electrocincado
- Anclaje: nailon

Ventajas

Ahorro de tiempo durante la instalación:

- Anclaje y tornillo premontados
- Colocar a través del elemento a fijar
- 8 aletas que evitan cualquier rotación dentro del agujero perforado
- Nailon flexible y par de apriete bajo, esto permite ajustar manualmente
- Anclaje en poliamida PA6 que garantiza una muy buena resistencia al envejecimiento

Applications

Aplicación

- Fijación de cabrios o rastreles
- Fijación de escuadras simples
- Fijación de elementos de carpintería,
- Fijación de carriles y abrazaderas para cables y tubos,
- Fijación de revestimientos delgados en fachadas.

Soportes

- Hormigón sin fisuras
- Hormigón celular,
- piedra natural,
- mampostería maciza y hueca.



FM-X5

Anclaje de nailon de largo flexible

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Dimensiones de las fijaciones de nailon							Datos de instalación de las fijaciones de nailon				
	Información de producto							Datos de instalación				
	Referencia del producto	Esp. máx. de la pieza a fijar[mm]	Diámetro del tornillo[mm]	Longitud del tornillo [Lv] [mm]	Boquilla	Ctd por caja[pcs]	Ctd por embalaje[mm]	Ø agujero x longitud del anclaje [d0xL]. [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1][mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Esp. míni. de soporte [hmin]. [mm]	Diámetro máx. de la pieza a fijar[mm]
64301B0808000	FM-X5	10	6	85	T30	100.0	1000.0	Ø8x80	80	70	120	8.5
64301B0810000	FM-X5	30	6	105	T30	50.0	500.0	Ø8x100	80	70	120	8.5
64301B0812000	FM-X5	50	6	125	T30	50.0	500.0	Ø8x120	80	70	120	8.5
64301B0815000	FM-X5	80	6	155	T30	50.0	-	Ø8x150	80	70	120	8.5
64301B1008500	FM-X5	15	7	90	T40	50.0	500.0	Ø10x85	80	70	120	10.5
64301B1010000	FM-X5	30	7	105	T40	50.0	500.0	Ø10x100	80	70	120	10.5
64301B1011500	FM-X5	45	7	120	T40	50.0	500.0	Ø10x115	80	70	120	10.5
64301B1013500	FM-X5	65	7	140	T40	50.0	200.0	Ø10x135	80	70	120	10.5
64301B1016000	FM-X5	90	7	165	T40	50.0	-	Ø10x160	80	70	120	10.5
64301B1020000	FM-X5	130	7	205	T40	50.0	-	Ø10x200	80	70	120	10.5
64301B1023000	FM-X5	160	7	235	T40	50.0	-	Ø10x230	80	70	120	8.5

* placa de yeso incluida

Dimensiones anclaje con tornillo de cabeza hexagonal



Referencia	Dimensiones de las fijaciones de nailon							Datos de instalación de las fijaciones de nailon				
	Información de producto							Datos de instalación				
	Referencia del producto	Esp. máx. de la pieza a fijar[mm]	Diámetro del tornillo[mm]	Longitud del tornillo [Lv] [mm]	Boquilla	Ctd por caja[pcs]	Ctd por embalaje[mm]	Ø agujero x longitud del anclaje [d0xL]. [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1][mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Esp. míni. de soporte [hmin]. [mm]	Diámetro máx. de la pieza a fijar[mm]

Dimensiones anclaje con tornillo de cabeza hexagonal

See full table online →



FM-X5
Anclaje de nailon de largo flexible





Design capacities - single anchor - no edge distances

Referencia	Nylon fixings Loads									
	Dimensiones de las fijaciones de	Datos de instalación de las								
	Info de p	Design capacities - single anchor - no edge distances								de borde
		See full table online 								3)
										Cizallamiento - VRd (1-2
Referencia del producto	x longitud del anclaje	Momento de	Hormigón	Hormigón	Hormigón celular	...	Ladrillo	Hormigón	Hormigón	Hormigón celular

FM-X5

Anclaje de nailon de largo flexible

Instalación



Spacings and edge distances

Referencia	Dimensiones de las fijaciones de		Datos de instalación de las fijaciones de nailon									
	Info de p		edge distances									
	Ref del producto		Non-crack									
			Spacings and edge distances									
			See full table online →									
												
		[d0xL]. [mm]	mínima al borde[mm]	mínima entre	mínimo del anclaje[mm]	al borde (hormigón)	centros (hormigón)	característica al borde[mm]	mínimo del anclaje[mm]	Distancia mínima al borde[mm]	Distancia mínima entre	

FM-X5

Anclaje de nailon de largo flexible

Installation data

Referencia	Dimensiones de las fijaciones de nailon		Datos de instalación de las fijaciones de nailon			
	Informacion de producto		Datos de instalación			
	Referencia del producto	Llave SW[mm]	Ø agujero x longitud del anclaje [d0xL].[mm]	Ø del agujero[mm]	Profundidad mínima de perforación [h1][mm]	Diametro máx. de la pieza a fijar[mm]
64301B0808000	FM-X5	-	Ø8x80	8	80	8.5
64301B0810000	FM-X5	-	Ø8x100	8	80	8.5
64301B0812000	FM-X5	-	Ø8x120	8	80	8.5
64301B0815000	FM-X5	-	Ø8x150	8	80	8.5
64301B1008500	FM-X5	-	Ø10x85	10	80	10.5
64301B1010000	FM-X5	-	Ø10x100	10	80	10.5
64301B1011500	FM-X5	-	Ø10x115	10	80	10.5
64301B1013500	FM-X5	-	Ø10x135	10	80	10.5
64301B1016000	FM-X5	-	Ø10x160	10	80	10.5
64301B1020000	FM-X5	-	Ø10x200	10	80	10.5
64301B1023000	FM-X5	-	Ø10x230	10	80	8.5
64302B0810000	FM-X5	10	Ø8x100	8	80	8.5
64302B0812000	FM-X5	10	Ø8x120	8	80	8.5
64302B0815000	FM-X5	10	Ø8x150	8	80	8.5
64302B1008500	FM-X5	13	Ø10x85	10	80	10.5
64302B1010000	FM-X5	13	Ø10x100	10	80	10.5
64302B1011500	FM-X5	13	Ø10x115	10	80	10.5
64302B1013500	FM-X5	13	Ø10x135	10	80	10.5

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
 tél : +33 2 51 28 44 00
 fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa

FM-X5

Anclaje de nailon de largo flexible



www.conectore.com

