

X1 evo

Anclaje de nailon universal de 4 segmentos

El anclaje de nailon universal X1 evo, de Ø5 a Ø14 mm, permite una mejor fijación de los elementos:

- sobre todo tipo de soportes macizos o huecos, en particular sobre placas de yeso
- con todo tipo de tornillos: tornillo de rosca para madera, tornillo de rosca métrica...
- con una amplia y estable sujeción gracias a los 4 segmentos que forman una roseta detrás de la cara del soporte, durante el montaje

Features

Materia

- Anclaje: nailon
- Tornillo: acero cincado blanco

Ventajas

- 4 segmentos que se despliegan en el montaje por detrás de la pared sobre el panel o placa y forman una roseta que permite una sujeción estable y una mayor resistencia
- Expansión uniforme en toda su longitud y en todas las direcciones sobre un soporte compacto que aumenta la resistencia del anclaje con respecto a un anclaje estándar
- Cuello retráctil que permite montar el anclaje a través del elemento a fijar antes colocado
- Cuello delgado que permite el montaje a ras del soporte
- Alas antirotación
- Forma cónica y alas debajo de la cabeza, esto permite una excelente sujeción del anclaje a la superficie del soporte, incluso si la perforación es irregular
- Nailon flexible: el anclaje se puede colocar a mano, incluso a través de loza, y se reduce el par de atornillado

Applications

Aplicación

- Carpintería
- Instalación eléctrica y fontanería

Soportes

- Hormigón sin agrietar


NUEVO



X1 evo Anclaje de nailon universal de 4 segmentos

Datos técnicos


Dimensiones



Referencia	Dimensiones de las fijaciones de nailon			Datos de instalación de las fijaciones de nailon			
	Información de producto[mm]			Datos de instalación			
	Referencia del producto	Diámetro del tornillo (Mín / Máx)	Ctd por embalaje[mm]	Ø agujero x longitud del anclaje [d0xL]. [mm]	Ø agujero [d0][mm]	Profundidad mínima de perforación [h1][mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]
6007000603000	X1 evo	Ø4 - Ø5	3200.0	Ø6x30	6	40	30
6007000804000	X1 evo	Ø4,5 - Ø6	1600.0	Ø8x40	8	50	40
6007001005000	X1 evo	Ø6 - Ø8	800.0	Ø10x50	10	60	50
6007001206000	X1 evo	Ø8 - Ø10	400.0	Ø12x60	12	70	60

*Los valores se refieren a la instalación sobre materiales de base maciza o parcialmente hueca.

*Valores de carga, consulte el documento en la pestaña de descargas de la página.









Dimensiones anclaje con tornillo para madera

Referencia	Dimensiones de las fijaciones de nailon					Datos de instalación de las fijaciones de nailon
	Información de producto[mm]					Datos de instalación
	Referencia del producto	Esp. pieza a fijar [tfix][mm]	Ø tornillos [d] [mm]	Longitud del tornillo [Lv][mm]	Ctd por embalaje[mm]	Ø agujero x longitud del anclaje [d0xL]. [mm]
60071B0603000	X1 evo	5	4.5	40	1600.0	Ø6x30
60071B0804000	X1 evo	5	5	50	800.0	Ø8x40
60071B1005000	X1 evo	5	6	60	400.0	Ø10x50

X1 evo

Anclaje de nailon universal de 4 segmentos

Instalación



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la
empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente válidas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa

X1 evo

Anclaje de nailon universal de 4 segmentos



www.conectore.com