

Technical Sheet

FRUL
SIDER

SIMPSON
StrongTie

TO

Anclaje hembra de latón

El anclaje de latón con moleteado TO es una solución flexible para la fijación de elementos ligeros a soportes macizos o a madera. Se puede insertar un tornillo de rosca métrica o una varilla roscada.

Features

Materia

- Latón

Ventajas

- Una geometría diseñada para conseguir una mejor expansión de sus 4 segmentos
- Moleteado en la pared exterior para aumentar la adherencia del material de soporte y evitar la rotación del anclaje
- Instalación rápida
- Profundidad de anclaje reducida: menor tiempo de perforación

Applications

Aplicación

- Fijación de equipos ligeros
- Unión estructural


Soportes

- Hormigón no fisurado
- Ladrillo macizo
- Piedra
- Madera

NUEVO

CUZN


INTERIOR



TO
Anclaje hembra de latón

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Dimensiones de las fijaciones metálicas								Datos de instalación	
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]		Referencia	Otro					Datos de instalación	Separaciones y distancias al borde
	Ø anclaje x Longitud[mm]	Dimensiones[mm]		Ø agujero [do] [mm]	Profundidad de perforación [h0][mm]	Ø agujero pieza a fijar [df][mm]	Ctd. por caja[stk]	Peso[kg]	Profundidad de anclaje nominal [hnom][mm]	Espesor mín. [tmin] piezas a fijar[mm]
7510000600000	8x23	M6x23	T0	8	30	7	200.0	0.005	23	60
7510000800000	10x28	M8x28	T0	10	40	9	100.0	0.009	28	80

TO Anclaje hembra de latón

Instalación

