

TAP

Anclaje metálico de impacto hembra

El anclaje metálico de impacto TAP Opción n.º 7, con rosca hembra M6 o M8, sirve para fijar elementos estructurales sobre hormigón no fisurado y para fijar diversos elementos de equipamiento no estructurales sobre hormigón fisurado o no fisurado. Se puede insertar un tornillo de rosca métrica o una varilla roscada.

Features

Materia

- acero electrocincado

Ventajas

- Expansión segura y controlada
- Instalación rápida
- Profundidad de anclaje reducida: menor tiempo de perforación
- cuello para facilitar el montaje a ras de la superficie del soporte
- Alto rendimiento en relación con la profundidad de anclaje
- Resistencia al fuego R120

Applications


Aplicación

Ideal para todo tipo de equipos suspendidos:

- canaletas, carriles
- conductos y tuberías
- fijación de un Sprinkler

Soportes

- hormigón fisurado y no fisurado para aplicaciones no estructurales
- hormigón no fisurado para aplicaciones estructurales
- piedra





TAP

Anclaje metálico de impacto hembra

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Dimensiones de las fijaciones metálicas									Datos de instalación	
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]				Referencia	Otro				Datos de instalación	
	Ø anclaje x Longitud[mm]	Dimensiones[mm]	Longitud de rosca [Lv] [mm]	Longitud de la rosca macho ajustada al máx. [mm]		Ø agujero [do] [mm]	Profundidad de perforación [h0][mm]	Ctd. por caja[stk]	Ctd por embalaje	Profundidad de anclaje nominal [hnom] [mm]	Par de montaje[Nm]
75205B0600000	8x25*	M6x25	11	6	TAP	8	25	100.0	2000	25	4
75205B0800000	10x30	M8x30	13	8	TAP	10	30	100.0	1000	30	8

* Sólo ETA 18/0433 ETAG 001 p.6 uso múltiple

** Sólo ETA 18/0432 EAD-330232-00-0601 opt.7

Longitud de tornillo: Mínimo: Ls,min + tfix - Máximo: Lth + tfix

Valeurs de calcul - 1 ancrage - pas de distance aux bords

Referencia	Dimensiones de las fijaciones metálicas	Metallic fixings loads								
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]	Recommended loads - Non-cracked concrete								
	Dimensiones[mm]	Bending moment Mrec[Nm]	Tracción - Nrec[kN]				Cizallamiento - Vrec[kN]			
			C20/25[kN]	C30/37[kN]	C40/50[kN]	C50/60[kN]	C20/25[kN]	C30/37[kN]	C40/50[kN]	C50/60[kN]
75205B0600000	M6x25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75205B0800000	M8x30	8.98	3.3	4	4.7	5.1	4	4.9	5.6	6.2
49902B060000C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49902B080000C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Les charges publiées sont calculées à partir des coefficients partiels de sécurité issus des ETE. Ces charges sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de $s \geq 15$ cm (tous diamètres) ou de $s \geq 10$ cm, si leur diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.





2. Les charges au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les ancrages proches des bords ($c \leq \max [10 \text{ hef}; 60d]$), la rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l'ETAG001, annexe C, méthode A.

3. Le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l'intérieur du béton est égale à $\sigma_L + \sigma_R \leq 0$. En l'absence de vérification détaillée, on prendra $\sigma_R = 3 \text{ N/mm}^2$ (σ_L correspond à la tension à l'intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).

* Non couvert par l'ETE

TAP Anclaje metálico de impacto hembra

Instalación



Datos de instalación

Referencia	Dimensiones de las fijaciones metálicas		Datos de instalación				
	Dimensiones y Valores		Datos de instalación				
	Dim		Separación y distancia al borde				
75205B0600000			Profundidad de instalación [mm]				
75205B0800000			Espesor [tmin] p a fijar [r				
49902B0600000C	-	-	TAP Setting	-	-	-	-

Datos de instalación
See full table online →



Espaciado y distancias entre bordes - ETA-18/0432

Referencia	Dimensiones de las fijaciones metálicas		Datos de instalación			
	Dimensiones y Valores Característicos [mm]		Separaciones y distancias al borde			
	Dimensiones [mm]	Referencia	Espacio mín. [mm]	Distancia mínima entre ejes [mm]	Distancia característica entre bordes [mm]	Separación característica(5) - Scr, N [mm]
75205B0600000	M6x25	TAP	150	200	-	-
75205B0800000	M8x30	TAP	150	200	45	90
49902B0600000C	-	TAP Setting Tool	-	-	-	-
49902B0800000C	-	TAP Setting Tool	-	-	-	-

* No incluido en la homologación

TAP

Anclaje metálico de impacto hembra

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme
la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la
empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa

TAP

**Anclaje metálico de
impacto hembra**



www.conectore.com

**FRUL
SIDER****SIMPSON
Strong-Tie**