

MTLD

Anillo de elevación

El anillo de elevación MTLD es una forma rápida y sencilla de manipular sus paneles y vigas de madera. Se fija y desmonta rápidamente con un simple tornillo fijado a la madera, lo que le ahorra tiempo en la obra.

Features

Materia

- Acero electrogalvanizado

Applications

Ventajas

- Rápido de instalar
- Fijación con un solo tornillo
- Valores de carga en función del tornillo elegido
- Instalación con o sin mecanizado
- Directiva máquinas 2006/42/CE

Instalación

- El kit contiene 2 anillos y un manómetro de control.
- Encontrará información sobre la instalación, inspección y dimensionamiento de los anillos de elevación MTLD en la guía técnica TEB-C-LIFTING-EU.
- No utilice el anillo de elevación MTLD hasta haber leído las instrucciones y advertencias de los documentos TEB-C-LIFTING-EU y MANUAL-EU-MTLD.
- La elección del tornillo (SSH o ESCRFTC Ø12mm) debe ser realizada por una persona cualificada que haya tenido en cuenta todos los parámetros de elevación. Los tornillos no deben instalarse con un atornillador de impacto.



MTLD

Anillo de elevación

Datos técnicos

Dimensiones

Referencia	Otros datos dimensionales				
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]			Contenido	Peso[kg]
	A	B	C		
MTLD-R2E	78	158	53	2 lifting devices, 1 gauge	0.93

Valores admisibles - Instalación sin fresado

Referencia	Installation tools capacity					
	Capacidad de elevación - Tornillo perpendicular - 1 tornillo					
	Valor admisible[kg]					
	$\theta = 60^\circ$			$\theta = 90^\circ$		
	SSH12.0X100	SSH12.0X160	ESCRFTC12,0X260	SSH12.0X100	SSH12.0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	244	486	975	282	561	1126

Hay varias longitudes de tornillo, pero la capacidad de carga debe ser comprobada por un profesional competente.

Valores admisibles - Instalación con fresado

Referencia	Installation tools capacity		
	Capacidad de elevación - Tornillo perpendicular - 1 tornillo		
	Valor admisible[kg]		
	$60^\circ \leq \theta \leq 90^\circ$		
	SSH12X100	SSH12.0X160	ESCRFTC12,0X260
MTLD-R2E	282	561	1126

Hay varias longitudes de tornillo, pero la capacidad de carga debe ser comprobada por un profesional competente.

