

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

EPDM WASHER

Arandela de sellado de EPDM

Se recomienda el uso de arandelas de EPDM para las uniones de madera en las uniones de madera de estructuras exteriores. Evitan el contacto entre la madera y el metal (desacoplamiento) y su función principal es garantizar un sellado hermético en los orificios.

NUEVO

EXTERIOR



Features

Material

EPDM (EP 65C 2FL) Dureza: 65 ±5 Shore A

Ventajas

- Garantiza un sellado hermético alrededor de los orificios de los elementos de fijación en las caras exteriores de los elementos de madera.
- Aumenta la durabilidad de las uniones exteriores de los ensamblajes.

Applications

Soportes

- Madera para estructuras,
- Madera maciza.

Ámbitos de aplicación

- Elementos estructurales exteriores (estructura de galerías exteriores: armaduras, entramados, columnas, vigas, estructuras de pilar y vigas)
- Elementos de carpintería exterior (pérgolas, barandillas, vallas, ventanas y puertas exteriores para peatones)
- Elementos de revestimiento exterior (tarimas, elementos fijados a la fachada)


Instalación

Las arandelas de EPDM se instalan fácilmente insertándolas en nuestros pernos BSH. Deben combinarse con una arandela plana LL para las partes EXTERIORES del conjunto. Por el contrario, para el INTERIOR del conjunto, se debe utilizar la referencia FIX EE.

EPDM WASHER
Arandela de sellado de EPDM

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Otros datos dimensionales				
	Diámetro del bulón	Dimensiones y Valores Característicos[mm]			Cantidad por blíster o caja (-HV)
		D	B[mm]	Esp.[mm]	
E22/8/3-R	8	8	22	3	50.0
E24/10/36-R	10	10	24	3	50.0
E40/11/3-R	12	11	40	3	30.0
E50/15/3-R	16	15	50	3	20.0
E55/17/3-R	18	17	55	3	10.0
E60/19/3-R	20	19	60	3	10.0

