

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

CPIX

Conectores para empalizadas - Inox A4

Permiten unir paneles de empalizadas. Los modelos CPIX, fabricados en acero inoxidable, están diseñados para atmósferas corrosivas, como las de ambientes marinos o con contaminación.

Features

Materia

- Acero inoxidable A4 según NF EN 10088,
- Espesor : 2 mm.

Ventajas

- Se fijan directamente a la madera,
- Su perfil en "L" permite uniformizar los esfuerzos flectores generados por el viento sobre la estructura.


Applications

Soporte


- **Elemento principal** : madera,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta, laminada, ...

Campos de aplicación

- Empalizadas,
- Cerramientos de jardín,
- Vallados.



CPIX Fence Connectors





Installation of fence panels

CPIX

Conectores para empalizadas - Inox A4

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Dimensiones del crampón						Capacidad del entablado		
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]				Otro		Fijaciones		Otro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	Esp.[mm]	Ctd por caja[pcs]	Peso[kg]	Pilar	Fence	Agujeros[mm]
CPIX-R	40	40	40	2	6.0	0.37	2 vis 4,5x30	2 vis 4,5x30	4 Ø5

CPIX

Conectores para empalizadas - Inox A4

Instalación

Fijaciones

- **Madera / Madera :** tornillos de acero inoxidable de Ø 4.0x30 mm.

Instalación

1. Instale sobre el poste de la valla con dos tornillos de acero inoxidable, atornillándolo directamente a la madera.
2. Coloque el panel a unir.
3. Fijelo con otros dos tornillos de acero inoxidable.

