

Technical Sheet

**FRÍUL
SIDER**

SIMPSON
StrongTie

TUP4

El anclaje de nailon largo de expansión fuerte

El anclaje de nailon largo TUP sirve para fijar de elementos delgados o gruesos, sobre cualquier tipo de soporte hueco o macizo

Features

Materia

- Anclaje: nailon
- Tornillos: acero electrocincado

Ventajas

- Expansión controlada durante el montaje

Applications

Aplicación

- Fijaciones de carpintería
- Fijación de elementos de madera

Soportes

- Hormigón no fisurado
- Mampostería maciza y hueca.


NUOVO

INTERIOR

CL.2

EZ


SIMPSON
StrongTie
FRÍULSIDER
Supplied in
dual-branded packaging



TUP4



El anclaje de nailon largo de expansión fuerte

Datos técnicos



Dimensiones anclaje con tornillo de cabeza hexagonal

Referencia	Dimensiones de las fijaciones de nailon							Datos de instalación de las fijaciones de nailon				
	Informacion de producto							Datos de instalación				
	Referencia del producto	Espesor máx. piezas a fijar [tfix]. [mm]	Diámetro del tornillo[mm]	Longitud del tornillo [Lv] [mm]	Llave SW[mm]	Ctd por caja[pcs]	Ctd por embalaje[mm]	Ø agujero x longitud del anclaje [d0xL]. [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1][mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Esp. mín. de soporte [hmin]. [mm]	Diámetro máx. de la pieza a fijar[mm]
64101B1008500	TUP4	15	7	90	13	100.0	500.0	Ø10x85	80	70	125	10
64101B1010000	TUP4	30	7	105	13	50.0	500.0	Ø10x100	80	70	125	10
64101B1011500	TUP4	45	7	120	13	50.0	500.0	Ø10x115	80	70	125	10
64101B1013500	TUP4	65	7	140	13	50.0	250.0	Ø10x135	80	70	125	10
64101B1016000	TUP4	90	7	165	13	50.0	250.0	Ø10x160	80	70	125	10
64101B1213500	TUP4	65	10	140	17	25.0	250.0	Ø12x135	80	70	125	12



Dimensiones

Referencia	Dimensiones de las fijaciones de nailon							Datos de instalación de las fijaciones de nailon				
	Información de producto							Datos de instalación				
	Referencia del producto	Espesor máx. piezas a fijar [tfix]. [mm]	Diámetro del tornillo[mm]	Longitud del tornillo [Lv] [mm]	Boquilla	Ctd por caja[pcs]	Ctd por embalaje[mm]	Ø agujero x longitud del anclaje [d0xL]. [mm]	Profundidad mínima de perforación [h1][mm]	Profundidad de anclaje nominal [hnom]. [mm]	Esp. míni. de soporte [hmin]. [mm]	Diámetro máx. de la pieza a fijar[mm]
64103B0808000	TUP4	10	5.5	85	T30	100.0	1000.0	Ø8x80	80	70	125	8
64103B0810000	TUP4	30	5.5	105	T30	50.0	500.0	Ø8x100	80	70	125	8
64103B0812000	TUP4	50	5.5	125	T30	50.0	500.0	Ø8x120	80	70	125	8
64103B1008500	TUP4	15	7	90	T40	100.0	500.0	Ø10x85	80	70	125	10
64103B1010000	TUP4	30	7	105	T40	50.0	500.0	Ø10x100	80	70	125	10
64103B1011500	TUP4	45	7	120	T40	50.0	500.0	Ø10x115	80	70	125	10
64103B1013500	TUP4	65	7	140	T40	50.0	250.0	Ø10x135	80	70	125	10
64103B1016000	TUP4	90	7	165	T40	50.0	250.0	Ø10x160	80	70	125	10
64103B1020000	TUP4	130	7	205	T40	50.0	250.0	Ø10x200	80	70	125	10

TUP4

El anclaje de nailon largo de expansión fuerte

Instalación

