

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

H2.5A


Escuadras para cerchas y cabrios

Estas escuadras, diseñadas para fijar cerchas y cabrios sometidos a la acción de vientos extremos, pueden utilizarse en numerosas configuraciones en las que se entrecrucen dos elementos de madera.

Features

Materia

- Acero galvanizado,
- Espesor : 1,2 mm.




H2.5A


Escuadras para cerchas y cabrios

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Dimensiones del crampón							
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]					Agujeros Ala C	Ala horizontal	Otro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	Esp.[mm]	Redondo	Redondo	Peso[kg]
						Ø4.1	Ø4.1	
H2.5A	35	150	55	55	1.2	5	5	0.049



Valores Característicos madera sobre madera - 2 escuadras

Referencia	Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado parcial					
	Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado total					
	Fijaciones		Valores Característicos - Madera C24 - Conexión con 2 escuadras[kN]			
	Ala C	Ala D	R _{1,k}		R _{2,k} = R _{3,k}	
	Cdad	Cdad	CNA3.1x35	N3.75x30	CNA3.1x35	N3.75x30
H2.5A	5.0	5.0	2.71	2.39	0.6	0.6

Los valores de la tabla están válidas para 2 H2.5A. En el caso de una sola escuadra, el valor al levantamiento está dividida por 2.


H2.5A

Escuadras para cerchas y cabrios

Instalación

Instalación

1. Aproxime el elemento para fijar al soporte.
2. Fije con puntas el elemento. Este elemento también se puede atornillar con la ayuda de tornillos adaptados.
3. La escuadra también se fija mediante puntas o atornillada a éste.



H2.5A

