

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

PSTD/G

Grapas trapezoidales para vigas

Las grapas derechas e izquierdas para vigas permiten unir dos piezas de madera superpuestas formando un ángulo de 90°.

Features

Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346.

Ventajas

- Polivalencia de uso.




Applications

Soporte

- **Elemento principal** : uniones entre dos elementos perpendiculares para cerchas,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada o madera y materiales perfilados compuestos.

Campos de aplicación

- Fijación de elemento de madera cruzado a 90°.





Forces on rafter feet

PSTD/G

Grapas trapezoidales para vigas

Datos técnicos

Dimensiones y Valores característicos



Referencia	Dimensiones y Valores característicos										sobre madera - Clavado			
	See full table online 										Madera C24[kN]			
A[m]											R _{2,k}			
						Número	Diámetro	Número	Diámetro		CNA4.0x35	CNA4.0x50	CNA4.0x35	CNA4.0x
PSTD180/30/1.5	30	180	30	154	1.5	22.0	Ø5	2.0	Ø11	10	8.7	8.7	3.8	4.8

PSTD/G

Grapas trapezoidales para vigas

Instalación

Fijaciones

Sobre madera :

- Puntas anilladas CNA Ø4,0,
- Tornillos autoperforantes.


Sobre hormigón :

- Anclajes de Ø10 mm.

PSTD/G

Grapas trapezoidales para vigas

Opciones



ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la
Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la
empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente válidas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa

PSTD/G

**Grapas trapezoidales
para vigas**www.conectore.com