

PPJBM

Pie de pilar de jardín cuadrado para muro bajo

Los pies de pilares cuadrados sobre pletina PPJBM es un producto de fabricación 100 % francesa. Está indicado para la realización de vallas y estructuras ligeras de jardín sobre soportes estrechos en maderas de 70 o 90 mm.

Features

Materia

- Acero S235JR según NF EN 10025,
- Acabado galvanizado en caliente según NF EN ISO 1461.

Ventajas

- Pletina rectangular y anclajes centrados para una fijación facilitada sobre un soporte estrecho,
- Pletina reforzada de 2,5 mm de espesor, lo que garantiza una gran resistencia a la deformación,
- Pletina con aristas matadas, para aumentar la seguridad.



Applications

Soporte

- **Elemento principal** : hormigón, mampostería...
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta...

Campos de aplicación

- Fijación de vallas,
- Fijación de estructuras ligeras para el jardín,
- Fijación de estructuras provisionales...




Light structures on rigid support

PPJBM

Pie de pilar de jardín cuadrado para muro bajo

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Dimensiones del crampón									
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]							Agujeros		Otro
	A[mm]	B[mm]	C[mm]	D[mm]	E[mm]	Esp.[mm]	t ₂ [mm]	Parte superior	Pletina horizontal	Peso[kg]
								Ø	Dimensiones	
PPJBM70	71	150	71	105	170	2	2.5	4	2	1.1
PPJBM90	91	150	91	105	170	2	2.5	4	2	1.4

PPJBM

Pie de pilar de jardín cuadrado para muro bajo

Instalación

Fijaciones

Pilar :

- Pernos Ø10 mm
- Tirafondos LAG Ø10 mm
- SSH Ø10 mm

Pletina :

La elección del anclaje debe hacerse en función del ancho del soporte. La tabla más abajo muestra las distancias mínimas a los bordes que deben observarse.

- *Anclaje químico* : resina AT-HP + varilla roscada LMAS M10-120/25
- *Anclaje mecánico* : WA M10-78/5 o FM-753 CRACK 3DG M10x90/10

Advertencia

La gama de productos para jardín no debe utilizarse para aplicaciones estructurales en las que existan fuerzas importantes (debidas al viento, ...). Además, las estructuras deben diseñarse e instalarse correctamente, con el fin de garantizar que puedan soportar la aplicación de cargas laterales generadas por el viento (con contrafuertes, ...).

Instalación

La instalación sobre muro es posible siempre y cuando se respeten las distancias al borde para el anclaje. Para la instalación de una valla, este pie de pilar se puede instalar directamente al borde de la losa.

Parte inferior :


1. Coloque el pie de pilar en la estructura,
2. Identifique sobre el soporte la posición de los anclajes al suelo,
3. Perfore el soporte verticalmente, con el diámetro y la profundidad recomendados para las fijaciones elegidas,
4. Fije la pletina al suelo con la ayuda de los anclajes seleccionados.

Parte superior :

1. Coloque el pilar en el pie de pilar,
2. Fije el pilar al pie de pilar.



Light structures on rigid support



Fences on rigid support

Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie**

PPJBM

Pie de pilar de jardín cuadrado para muro bajo

Distancia mínima al borde de los anclajes

Referencia	Capacidad de la base de poste		
	Distancia mínima al borde[mm]		
	FM-753 evo M10	FM-753 Crack M10	POLY-GP + LMAS M10
PPJBM70	50	50	40
PPJBM90	50	50	40

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la
empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente válidas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa

PPJBM

**Pie de pilar de jardín cuadrado
para muro bajo**www.conectore.com**SIMPSON****Strong-Tie**

2026-10-