

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

SUT

Pletinas entorchadas

Las grapas entorchadas pueden utilizarse en numerosas aplicaciones, como la fijación de falsos techos, revestimientos...

Features

Materia

- Acero galvanizado S250GD + Z275 según NF EN 10346,
- Espesor 1 mm

Ventajas

- Múltiples aplicaciones...


Applications

Soporte


- **Elemento principal** : madera, hormigón, acero
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera laminada, madera compuesta...

Campos de aplicación

- Fijación de falsos techos,
- Revestimientos...



Pletina entorchada SUT



Fijación de 2 cabrios a 90° con SUT

SUT

Pletinas entorchadas

Datos técnicos



Dimensiones y Valores Característicos

Referencia	Dimensiones del crampón							Valores Característicos - Madera sobre madera - Clavado parcial	
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]					Agujeros[mm]		Otro	Valores Característicos - Máximo tolerado[kN]
	A[mm]	B[mm]	E[mm]	E ₁ [mm]	Esp. [mm]	Redondo		Sección mínima[mm²]	
						Ø5	Ø8		
SUT25/200/1	25	-	72	72	1	12	2	15	4.6

Instalación

Fijaciones

- Puntas anilladas CNA Ø4.0,
- Pernos,
- Tirafondos...

