

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

ARA4

Punta anillada con cabeza redondeada - Inox A4

La punta anillada con la cabeza ligeramente redondeada de acero inoxidable A4 se utiliza principalmente para los revestimientos de madera en los ambientes corrosivos.

Features

Materia

- Acero inoxidable A4 (316) según NF EN 10088.

Ventajas

- Perfecta estanqueidad garantizada gracias a su cabeza ligeramente redondeada,
- Forma anillada : elevada resistencia al arranque,
- Muy resistente a la corrosión.

Applications

Soporte

- Madera maciza, cedro rojo, ...

Campos de aplicación



- Revestimiento : todo tipo de laminas de madera para el exterior.



ARA4

Punta anillada con cabeza redondeada - Inox A4

Datos técnicos



Dimensiones

Referencia	Dimensiones de las fijaciones								
	Código	Otro	Dimensiones y Valores Característicos[mm]						
		Peso[kg]	d[mm]	Longitud[mm]	dh[mm]	A _n [mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]
ARA42.3X50	74225	0.002	2.3	50	5.5	23.8	1.4	37	2.9
ARA42.5X60	74226	0.002	2.5	60	5.7	25.5	1.3	42	3.4
ARA43.1X75	74227	0.005	3.1	75	7.5	44.2	1.8	46	4.3

Los modelos ARA41.9x20, ARA41.9X25, ARA41.9X30 y ARA41.9X35 no tienen el marcado CE.

Propiedades características

Referencia	Parámetros característicos del clavo			
	Propiedades Características			
	Momento de de flujo plástico característico – $M_{y,k}$ [Nm]	Parametro de resistencia característica al arranque - $f_{ax,k,90^\circ}$ [N/mm ²]	Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - $f_{head,k}$ [N/mm ²]	Resistencia Característica en tracción - $f_{tens,k}$ [kN]
ARA42.3X50	1784	6.2	29.3	3.2
ARA42.5X60	2257	6	27.2	3.5
ARA43.1X75	4409	7.1	-	5.7

