

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

MKSA4

Punta anillada con cabeza redondeada - Inox A4

La punta anillada MKSA4 con la cabeza ligeramente redondeada de acero inoxidable se utiliza principalmente para los revestimientos en los ambientes corrosivos.

Features

Materia

- Acero inoxidable A4 (316) según NF EN 10088.

Ventajas

- Perfecta estanqueidad garantizada gracias a su cabeza ligeramente redondeada,
- Forma anillada : elevada resistencia al arranque.

Applications

Soporte

- Madera maciza, cedro rojo, ...

Campos de aplicación

- Fijación de todo tipo de lamas para revestimientos de madera en el exterior.




MKSA4

Punta anillada con cabeza redondeada - Inox A4

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos



Referencia	Dimensiones de las fijaciones								
	Código	Otro	Dimensiones y Valores Característicos[mm]						
		Peso[kg]	d[mm]	Longitud[mm]	dh[mm]	A _n [mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]
MKSA44.0X100	74229	0.011	4	100	8.5	56.7	2	50	5

Propiedades características

Referencia	Parámetros característicos del clavo			
	Propiedades Características			
	Momento de de flujo plástico característico – My,k[Nm]	Parametro de resistencia característica al arranque - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - f _{head,k} [N/mm²]	Resistencia Característica en tracción - f _{tens,k} [kN]
MKSA44.0X100	7825	6.2	-	8.3

Véase el ITTR o el ETE correspondantes para más detalles

