

CLIP

Sujeciones para revestimientos de madera

Estas sujeciones se utilizan para realizar construcciones con revestimiento de madera. Quedan ocultas y pueden desmontarse fácilmente.

Features

Materia

- Acero galvanizado DX51D + Z275 según NF EN 10346.

Ventajas

- Rápidos y fáciles de instalar,
- Los dientes aseguran una correcta fijación de la sujeción a la lengüeta,
- Agujero para punta desplazado para facilitar el clavado,
- Agujeros oblongos para anchuras de grapas de 6 a 16 mm.


Applications

Soporte


- **Elemento principal** : madera, tablones, ...
- **Elemento secundario** : todo tipo de revestimientos ranurados, ...

Campos de aplicación


- Fijación de revestimientos.




Fijación de la tabla de revestimiento de madera con un CLIP antes del ajuste.




Fijación del CLIP con grapa




Fijación del CLIP con punta



Fijación de la tabla de revestimiento de madera con un CLIP antes del ajuste.



Fijación del CLIP con grapa





Fijación del CLIP con punta

CLIP Sujeciones para revestimientos de madera

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Dimensiones del crampón					Capacidad del entablado					
	Otro	Dimensiones y Valores Característicos[mm]				Ensemladuras	Ensemladuras		Madera C18		Otro
	Peso[kg]	A[mm]	B[mm]	C[mm]	E[mm]		Oblong pierced staples Ø2,5x6	Tip assemblies 2.5 mm diameter holes	Anchura[mm]	Density[u/m²]	Maximum spacing between joists[cm]
CLIP2/250	0.003	24	0.4	24	2	-	Nº4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP3/250	0.003	24	0.4	24	3	-	Nº4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP4/250	0.004	25	0.6	25	4	-	Nº4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40
CLIP5/250	0.004	25	0.6	25	5	-	Nº4 L = 6 - 15mm	1 - Ø1.5x20	70	35	40

CLIP

Sujeciones para revestimientos de madera


Instalación

Fijaciones


- Puntas de Ø1,5x20 mm (suministradas junto con las sujeciones),
- Grapas con una anchura de 6 a 15 mm.

Instalación


1. Coloque los clips en los listones.
2. Fije los clips en los listones utilizando las puntas suministradas o grapas.
3. Introduzca la ranura de las lamas del revestimiento bajo la lengüeta de los clips.



Fijación de la tabla de revestimiento de madera con un CLIP antes del ajuste.



Fijación del CLIP con grapa



Fijación del CLIP con punta

