

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FBCB

Tornillo autotaladrante para placa de fibrocemento sobre soporte de acero - Impreg® +

Este tornillo autotaladrante se recomienda para fijar placas de fibrocemento a una viga de acero (con grosor máximo de 2 mm), en un ambiente húmedo exterior o interior.

Features

Materia

- Acero con [revestimiento Impreg®+](#)

Ventajas

- Cabeza fresada ranurada,
- Punta de broca.

Applications

Soporte

- Acero

Campos de aplicación

- Fijación de paneles de madera sobre soporte de acero,
- Placa de fibrocemento sobre soporte de acero...




FBCB

**Tornillo autotaladrante para placa de fibrocemento sobre
soporte de acero - Impreg® +**

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Dimensiones de las fijaciones						
	Código	Otro	Dimensiones y Valores Característicos[mm]				
		Cantidad por caja	d[mm]	Longitud[mm]	dh[mm]	tfix[mm]	Boquilla[mm]
FBCB3.9X35	75457	250.0	3.9	35	6.8	26	PH2

ZAC des Quatre Chemins - 85400
Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

FBCB
**Tornillo autotaladrante para placa de
fibrocemento sobre soporte de acero -
Impreg® +**

