

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

CSFT


Tornillo conector de rosca completa

El tornillo conector CSFT se ha diseñado para las uniones acero-madera. Está optimizado y certificado para su uso con determinados conectores Simpson Strong-Tie. La forma novedosa de la cabeza garantiza una buena sujeción y una transferencia óptima del esfuerzo al conector, al tiempo que queda al ras con la superficie del conector. La rosca completa garantiza la máxima resistencia al arranque.

Features

Materia

- Marcado CE (EN14592),
- Rosca completa,
- Máxima resistencia al arranque,
- Revestimiento Huella de estrella T.



CSFT

Tornillo conector de rosca completa

Datos técnicos

Product Dimensions

Referencia	Dimensiones de las fijaciones							
	Modelo	Dimensiones y Valores Característicos[mm]						Otro
		d[mm]	Longitud[mm]	d _h [mm]	D[mm]	lg[mm]	Boquilla[mm]	cantidad de caja
CSFT5.0X70	77308	5	70	8.5	3.5	65	T-20	100.0
CSFT6.0X85	77309	6	85	9.5	4	79	T-25	100.0
CSFT6.0X110	77310	6	110	9.5	4	103	T-25	100.0

Characteristic properties

Referencia	Parámetros del tornillo			
	Propiedades Características			
	Momento de de flujo plástico característico – M _{y,k} [Nm]	Parametro de resistencia característica al arranque - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Resistencia característica en tracción - f _{tens,k} [kN]	Ratio de torsión
CSFT5.0X70	7.7	17.8	10.7	>1,5
CSFT6.0X85	10.5	13.6	12.9	>1,5
CSFT6.0X110	10.5	13.6	12.9	>1,5

