

CSA-T

Tornillo en cinta para conector sobre madera

Los tornillos en cinta CSA son diseñados para facilitar la colocación de las escuadras y de los conectores sobre soporte de madera. La cabeza cónica asegura un contacto completo con el agujero del conector, lo que favorece la transmisión de esfuerzos.

Features

Materia

- Acabado cincado blanco.

Ventajas

- El roscado de madera permite una penetración fácil y rápida en la madera,
- No agrieta la madera,
- Marcado CE según EN 14592,
- Valores de cargas característicos a los Eurocódigos 5 (cizalladura y arrancamiento).

Applications

Soporte

- **Elemento principal** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada,
- **Elemento secundario** : madera maciza, madera compuesta, madera laminada.

Campos de aplicación



- Estribos de estructuras,
- Escuadras para uniones,
- Flejes.



CSA-T

Tornillo en cinta para conector sobre madera



Datos técnicos



Product dimensions and capacities

Referencia	Dimensiones de las fijaciones								Cargas de los tornillos		
	Otro		Dimensiones y Valores Característicos[mm]						Valores Característicos - Madera C24[kN]		
	DB nr.	NOBB nr.	d[mm]	Longitud[mm]	dh[mm]	D[mm]	lg[mm]	Contera[mm]	Máx. rotación speed[r/min]	Rlat,k[kN]	Rax,k
CSA5.0X35T	1439922	43840576	4.85	35	8.3	3.15	29	T-20	2500	2	2.11
CSA5.0X50T	1440026	43840606	4.85	50	8.3	3.15	44	T-20	2500	2.6	3.2

Capacities are given for 2 mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and / or timber grades, please refer to ETA-04/0013.



Product Dimensions UK

Referencia	Dimensiones de las fijaciones								Otro	
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]				Información QD					
	dh[mm]	d[mm]	Longitud[mm]	lg[mm]	Cantidad por tira	Máx. rotación speed[r/min]	QD Attachement	Cantidad por caja	Peso[kg]	
CSA5.0X35T	8.3	4.85	35	29	25.0	2500	QDBPC50E	1500.0	0.005	
CSA5.0X50T	8.3	4.85	50	44	25.0	2500	QDBPC50E	1000.0	0.005	

Performance Values UK


Referencia	Cargas de los tornillos	
	Valores Característicos - Madera C24[kN]	
	Rlat,k[kN]	Rax,k
CSA5.0X35T	2	2.11
CSA5.0X50T	2.6	3.2

Capacities are given for 2mm steel plate thickness and C24 timber. To determine the capacities for other steel thickness and/or timber grades, please refer to ETA-04/0013

CSA-T

Tornillo en cinta para conector sobre madera

Instalación



CSA-T

Tornillo en cinta para conector sobre madera

Opciones

*Fine Thread**Selfdrilling pin*

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte
Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01

Copyright by Simpson Strong-Tie®

Las informaciones contenidas en nuestro sitio internet quedan la propiedad entera de la
empresa Simpson Strong-Tie®

Son únicamente validas cuando se unen con los productos comercializados por la empresa

CSA-T

**Tornillo en cinta para conector
sobre madera**www.conectore.com**SIMPSON****Strong-Tie®**

2026-10-