

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

CBSDQ

Tornillo para fibra de cemento

Los tornillos en cinta Quik Drive® CBSDQ con simple rosca son diseñados para facilitar la colocación de paneles de fibra de cemento sobre estructura de acero o paneles de madera sobre estructura metálica (máximo 4,00 mm de espesor).

Features

Materia

- Acabado Quik Guard®.

Ventajas

- Cabeza avellanada para un acabado perfecto,
- Rosca fina para penetrar más rápidamente los soportes metálicos,
- Punta-broca auto-taladrante con aletas para un esbozo limpio, rápido y preciso en los soportes metálicos.


Applications

Soporte

- Estructura metálica con un espesor de 4,00 mm máximo.

Campos de aplicación


- Construcción y uniones de madera o fibra de cemento sobre estructura metálica.



CBSDQ

Tornillo para fibra de cemento

Datos técnicos



Dimensiones y Valores característicos

Referencia	Dimensiones de las fijaciones[mm]					
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]			Información QD		Otro
	Anchura cabeza[mm]	Ø tête[mm]	Longitud tornillo[mm]	Número tornillo/cinta	Velocidad de rotación en vacío del atornillador con desembrague max[tr/min]	Número tornillo/caja
CBSDQ41E	8.4	4.2	41	30.0	2500	1500.0

Performance Values LGS


Referencia	Cargas de los tornillos						Performance values / Member thickness[mm]
	Fastener performance						
	Cargas admisibles[kN]			Carga característica[kN]			
	Head pull-through	Cizalladura	Tracción	Head pull-through	Cizalladura	Tracción	
CBSDQ41E	0.8	1	0.8	1.2	1.6	1.2	1.2

Head pull-through based upon 12mm Fibre Cement Board

CBSDQ

Tornillo para fibra de cemento

Opciones

*Countersunk head**Fine Thread**Drill Point with Wings*