

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FHSD

Tornillo para madera sobre metal

Los tornillos en cinta Quik Drive® FHSD45E y FHSD64E de rosca sencilla han sido diseñados para facilitar la instalación de contrachapados y de paneles de madera sobre estructuras de acero o de aluminio (grosor de 4 mm). La cabeza fresada ranurada no daña la madera y permite un acabado perfecto.

Features

Ventajas

- Cabeza fresada que ofrece un acabado perfecto,
- Rosca fina para una penetración más rápida en madera y metal,
- Punta de broca con aletas para una entrada limpia, rápida y precisa en todos los soportes metálicos,
- Grosor del acero máx. 4 mm.

Materia

- Revestimiento cincado dorado.


Applications

Campos de aplicación

- Suelos de autocaravanas, caravanas, módulos prefabricados, altillos, camiones, construcciones modulares,
- Suelos sobre armazones metálicos.

Soporte

- Madera,
- Acero.



FHSD

Tornillo para madera sobre metal

Datos técnicos



Dimensiones

Referencia	Dimensiones de las fijaciones						
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]			Información QD		Otro	
	Longitud tornillo[mm]	Diámetro[mm]	Anchura cabeza[mm]	Número tornillo/cinta	Herramientas compatibles	Número tornillo/caja	Peso[kg]
FHSD45E	45	5.4	9.9	23.0	QDHS60E / QDHS75E	750.0	0.006
FHSD64E	64	5.4	9.9	23.0	QDHS60E / QDHS75E	750.0	0.01

Prestaciones del producto

Referencia	Cargas de los tornillos								
	Valores Característicos[kN]								
	Cruce de la cabeza (madera > 15 mm)	Arranque				Cizalladura			
		Espesor del acero[mm]				Espesor del acero[mm]			
		2[mm]	3[mm]	4[mm]	5[mm]	2[mm]	3[mm]	4[mm]	5[mm]
FHSD45E	1.3	3	6.2	7.2	10.6	2.1	2.1	1.6	1.9
FHSD64E	1.3	3	6.2	7.2	10.6	2.1	2.1	1.6	1.9

