

LTSF

Tornillo para parkés y plintos

El tornillo para parkés y plintos LTSF se utiliza en el interior. Su diseño permite una fijación discreta y limita los chirridos. Se utiliza para la fijación de plintos sobre carriles metálicos con un grosor máximo de 0,6 mm.

Disponible a petición.

Features

Materia

- Acero electrocincado dorado,
- Dos referencias con cabeza lacada RAL 9010.

Ventajas

- Cabeza fresada cilíndrica,
- 6 nervios de fresado bajo la cabeza: fresado automático que minimiza la rotura bajo la superficie de la madera,
- Rosca antiagrietamiento tipo 17,
- Cabeza Tx.

Colors:

- 74371 = Yellow zinc
- 74360 = Yellow zinc
- 74381 = Yellow zinc
- 74382 = Yellow zinc
- 74383 = Yellow zinc + white painted head
- 74384 = Yellow zinc + white painted head

Applications

Soporte

- Parké: lamas de roble o resinosa sobre rastreles,
- Plintos: lamas sobre carriles metálicos con un grosor máximo de 0,6 mm.

Campos de aplicación

- Fijación de parkés y plintos.



LTSF

Tornillo para parkés y plintos

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

Referencia	Dimensiones de las fijaciones											
	Código	Otro				Dimensiones y Valores Característicos[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Cantidad por caja	Peso[kg]	d[mm]	Longitud[mm]	d _h [mm]	D[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Boquilla[mm]
LTSF3.9X35	74371	1949874	53292623	250	0.002	3.9	35	5	2.7	23	12	TX10
LTSF3.9X42	74360	1949875	53292638	250	0.002	3.9	42	5	2.7	28	14	TX10

w = tornillos blancos

Painted Head RAL 9010

Referencia	Dimensiones de las fijaciones										
	Código	Otro			Dimensiones y Valores Característicos[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Cantidad por caja	d[mm]	Longitud[mm]	d _h [mm]	D[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Boquilla[mm]

