

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

FBCS

Tornillo para placa de fibrocemento sobre soporte de madera o acero - Impreg® +

Este tornillo autotaladrante se recomienda para fijar placas de fibrocemento a un soporte de madera o una viga de acero (con grosor máximo de 1 mm), en un ambiente húmedo exterior o interior.

Features

Materia

- Acero con [revestimiento Impreg®+](#).

Ventajas

- Cabeza fresada ranurada,
- Punta afilada...


Applications

Soporte

- Acero
- Madera

Campos de aplicación

- Fijación de paneles de madera sobre soporte de madera o acero,
- Placa de fibrocemento sobre soporte de madera o acero...




FBCS

Tornillo para placa de fibrocemento sobre soporte de madera o acero - Impreg® +

Datos técnicos

Dimensiones



Referencia	Dimensiones de las fijaciones											
	Código	Otro				Dimensiones y Valores Característicos[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Cantidad por caja	Peso[kg]	d[mm]	Longitud[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Boquilla[mm]
FBCS3.9X25	75453	2055810	55840680	250.0	0.001	3.9	25	6.8	2.4	18	15	PH2
FBCS3.9X35	75454	2055811	55840676	250.0	0.002	3.9	35	6.8	2.4	28	26	PH2

FBCS Collated Screws

Referencia	Dimensiones de las fijaciones													
	Código	Otro			Dimensiones y Valores Característicos[mm]									
		DB nr.	NOBB nr.	Cantidad por caja	d[mm]	Longitud[mm]	dh[mm]	d1[mm]	Ah[mm]	ht[mm]	lg[mm]	lp[mm]	tfix[mm]	Boquilla[mm]
FBCS3.9X25 Collated	75719	2056066	55836601	1000.0	3.9	25	6.8	2.4	-	-	18	-	15	PH2
FBCS3.9X35 Collated	75720	2056067	55836597	1000.0	3.9	35	6.8	2.4	-	-	28	-	26	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers
Also available Quik Drive collated

