

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

GT

Tornillo para placas de yeso sobre madera

El tornillo GT se utiliza para unir placas de yeso a soportes de madera.

Disponible a petición.

Features

Materia

- Acero electrocincado blanco

Ventajas

- Cabeza de trompeta escalonada,
- Rosca simple para un atornillado más rápido,
- Punta afilada,
- Cabeza tipo PH2.


Applications

Soporte

- Madera

Campos de aplicación


- Unión de placas de yeso sobre madera.



GT
Tornillo para placas de yeso sobre madera

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos



Referencia	Dimensiones de las fijaciones										
	Código	Otro				Dimensiones y Valores Característicos[mm]					
		DB nr.	NOBB nr.	Cantidad por caja	Peso[kg]	d[mm]	Longitud[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Boquilla[mm]

GT Collated Screws

Referencia	Dimensiones de las fijaciones									
	Código	Otro			Dimensiones y Valores Característicos[mm]					
		DB nr.	NOBB nr.	Cantidad por caja	d[mm]	Longitud[mm]	dh[mm]	d1[mm]	lg[mm]	Boquilla[mm]
GT3.9X30 Collated	74347	1949863	53292453	1000.0	3.9	30	8	2.7	25.5	PH2
GT3.9X40 Collated	74348	1949864	53292464	1000.0	3.9	40	8	2.7	25.5	PH2

* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

