

## Technical Sheet

**SIMPSON****Strong-Tie®**

GK

### Tornillo para placas de yeso sobre metal o madera

*El tornillo para placas de yeso sobre metal o madera GK se utiliza para unir placas de yeso a soportes de madera o metal.*

**Disponible a petición.**

## Features

### Materia

- Acero electrocincado 5 µm

### Ventajas

- Cabeza de trompeta escalonada,
- Rosca Hi-Lo: doble rosca para un atornillado más rápido,
- Punta afilada,
- Cabeza tipo PH2.


## Applications

### Soporte

- Metal,
- Madera.

### Campos de aplicación

- Unión de placas de yeso sobre madera,
- Unión de placas de yeso sobre metal con un grosor máximo de 0,9 mm.



GK

Tornillo para placas de yeso sobre metal o madera

## Datos técnicos

### Dimensiones y Valores Característicos

| Referencia | Dimensiones de las fijaciones |        |          |                   |          |                                           |              |        |        |        |              |
|------------|-------------------------------|--------|----------|-------------------|----------|-------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|
|            | Código                        | Otro   |          |                   |          | Dimensiones y Valores Característicos[mm] |              |        |        |        |              |
|            |                               | DB nr. | NOBB nr. | Cantidad por caja | Peso[kg] | d[mm]                                     | Longitud[mm] | dh[mm] | d1[mm] | lg[mm] | Boquilla[mm] |

### GK Collated Screws

| Referencia        | Dimensiones de las fijaciones |         |          |                   |                                           |              |        |        |        |              |
|-------------------|-------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------------|
|                   | Código                        | Otro    |          |                   | Dimensiones y Valores Característicos[mm] |              |        |        |        |              |
|                   |                               | DB nr.  | NOBB nr. | Cantidad por caja | d[mm]                                     | Longitud[mm] | dh[mm] | d1[mm] | lg[mm] | Boquilla[mm] |
| GK3.9X30 Collated | 74296                         | 1949826 | 53292377 | 1000.0            | 3.9                                       | 30           | 8      | 3.2    | 25.5   | PH2          |
| GK3.9X40 Collated | 74297                         | 1949827 | 53292381 | 1000.0            | 3.9                                       | 40           | 8      | 3.2    | 35.5   | PH2          |
| GK3.9X55 Collated | 74298                         | 1949828 | 53292396 | 1000.0            | 3.9                                       | 55           | 8      | 3.2    | 50.5   | PH2          |

\* Flat tape collated for standard auto-feed screwdrivers

