

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

DSPROA4

Tornillo para terraza de madera dura - Inox A4

El tornillo para terraza de madera dura DSPRO A4 está recomendado para realizar terrazas de madera exótica.

Features

Materia

- Acero inoxidable A4 (316) según NF EN 10088.

Ventajas

- Cabeza cilíndrica acabado discreto,
- Doble hilo: mejor enchapado de la cuchilla,
- Rosca asimétrica de tono alto: fuerte resistencia al arranque,
- Rosca dentada: mejor evacuación del polvo,
- Punta de flecha de 4 puntos: sin perforación previa de la madera,
- Huella profunda de estrella: mejor agarre de la punta, ideal para aplicaciones a 90° y 45°.

Applications

Soporte

- Madera exótica y pino.

Campos de aplicación

- Fijación de tableros exóticos o de madera blanda a viguetas exóticas o de madera blanda.



DSPROA4

Tornillo para terraza de madera dura - Inox A4

Datos técnicos



Dimensiones

Referencia	Dimensiones de las fijaciones								
	Otro	Dimensiones y Valores Característicos[mm]							Instalación
	Peso[kg]	Ø tête[mm]	Longitud tornillo[mm]	d _h [mm]	D[mm]	lg ₁ [mm]	lg ₂ [mm]	Boquilla[mm]	m² / caja
DSPROA45.5X50	0.005	5.5	50	7	3.8	22.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X60	0.005	5.5	60	7	3.8	27.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X70	0.005	5.5	70	7	3.8	32.5	10.5	T-25	4.4
DSPROA45.5X80	0.006	5.5	80	7	3.8	37.5	10.5	T-25	4.4

Propiedades Características

Referencia	Parámetros del tornillo				
	Propiedades Características				
	Momento de de flujo plástico característico – M _{y,k} [Nm]	Parametro de resistencia característica al arranque - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - f _{head,k} [N/mm²]	Resistencia Característica en tracción - f _{tens,k} [kN]	Ratio de torsión
DSPROA45.5X50	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X60	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X70	7585	12.8	31.8	7.8	3.8
DSPROA45.5X80	7585	12.8	31.8	7.8	3.8

