

Technical Sheet

SIMPSON**Strong-Tie®**

DSIX4

Tornillo para terraza - Impreg®X4

El tornillo para terraza DSIX4 - Impreg®X4 está recomendado para realizar terrazas exteriores con madera tratada.

Disponible a petición.

Features

Matéria

- [Revestimiento Impreg®X4](#): grosor 20 µm.

Ventajas

- Cabeza fresada
- 6 nervios de fresado bajo la cabeza
- Rosca parcial
- Punta antiagrietamiento tipo 17
- Cabeza tipo Tx

Applications

Soporte

- Madera tratada, madera resinosa,
- Pino silvestre, picea, abeto,

Campos de aplicación

- Terraza: fijación de lamas de madera resinosa sobre rastreles de madera resinosa.



DSIX4

Tornillo para terraza - Impreg®X4

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

Referencia	Dimensiones de las fijaciones											
	Código	Otro				Dimensiones y Valores Característicos[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Ctd. por caja	Peso[kg]	Ø tête[mm]	Longitud tornillo[mm]	d _h [mm]	D[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Boquilla[mm]
DSIX44.2X35T-20	74361	1949819	53293686	250	0.002	4.2	35	7.3	2.5	20	15	T-20
DSIX44.2X45T-20	74362	1949820	53293694	400	0.003	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	T-20
DSIX44.2X55T-20	74363	1949821	53295321	350	0.003	4.2	55	7.3	2.5	27.5	27.5	T-20



Collated Screws

Referencia	Dimensiones de las fijaciones										
	Código	Otro			Dimensiones y Valores Característicos[mm]						
		DB nr.	NOBB nr.	Ctd. por caja	Ø tête[mm]	Longitud tornillo[mm]	d _h [mm]	D[mm]	lg[mm]	tfix[mm]	Boquilla[mm]
DSIX44.2X45PH2	74294	-	53293656	1000	4.2	45	7.3	2.5	23.5	21.5	PH2

Propiedades características

Referencia	Parámetros del tornillo			
	Propiedades Características			
	Momento de de flujo plástico característico – My,k[Nm]	Parametro de resistencia característica al arranque - f _{ax,k,90°} [N/mm²]	Parametro de resistencia característica a la travesía de la cabeza - f _{head,k} [N/mm²]	Resistencia Característica en tracción - f _{tens,k} [kN]
DSIX44.2X35T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X55T-20	4295	13.9	14.4	6
DSIX44.2X45PH2	4295	13.9	14.4	6

