

Technical Sheet

SIMPSON

Strong-Tie

DWC

Tornillos para placa de yeso

Los tornillos Quik Drive® DWC son diseñados para obtener un ritmo de atomillado elevado, lo que asegura una progresión rápida del trabajo para la fijación de placas de yeso sobre soportes madera, incluso OBS/multiplaca, asegurándose no dañar el soporte.

Features

Materia

- Acabado fosfatado.

Ventajas

- Cabeza trompeta para evitar perforar la placa de yeso,
- Punta taladrante para una mejor penetración aún sin pre-taladrar,
- Marcado CE según EN 14566.


Applications

Soporte

- Madera maciza, madera compuesta, madera laminada y OSB,
- Placas de yeso simple / placa doble.

Campos de aplicación


- Placa de yeso sobre madera.



DWC

Tornillos para placa de yeso

Datos técnicos




Dimensiones y Valores característicos

Referencia	Dimensiones de las fijaciones				
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]	Información QD		Otro	
	Longitud tornillo[mm]	Número tornillo/cinta	Herramientas compatibles	Número tornillo/caja	Peso[kg]
DWC3525PE	25	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3535PE	35	30.0	QDPR051E / QD76KE	2500.0	0.002
DWC3550PE	50	30.0	QDPR051E / QD76KE	2000.0	0.003

DWC

Tornillos para placa de yeso

Opciones

*Single Thread**Tapered tip*