

THR

Varilla roscada por metro

Las varillas roscadas por metro THR se utilizan como complemento de nuestra gama de resinas de adhesión química.

Features

Materia

- Acero electrocincado de clase 4.8 (M6 a M16),
- Acero electrocincado de clase 8.8 (M18 a M24).

Ventajas

- Amplia gama : diámetros disponibles de M6 a M24,
- Ahorro de tiempo : un corte simple de las varillas para profundidades de colocación variable,
- Flexibilidad : optimice su stock gracias al empleo de la misma varilla para varias longitudes.


Applications

Soporte

- Hormigón no fisurado,
- Piedra natural dura.

Campos de aplicación

- Bastidores, máquinas-herramientas, falsos techos,
- Portales, persianas, barandillas,
- Estribos para estructuras, pies de pilar, ...



Post fixing.

THR

Varilla roscada por metro

Datos técnicos

Dimensiones y Valores Característicos

Referencia	Chemical fixings dimensions			
	Dimensiones y Valores Característicos[mm]		Informacion de producto	
	Ø Rosca[mm]	Longitud[mm]	Cantidad por caja[pcs]	Peso[kg]
THR06-1000	6	1000	5	0.22
THR08-1000	8	1000	5	0.4
THR10-1000	10	1000	5	0.42
THR12-1000	12	1000	5	0.61
THR14-1000	14	1000	5	0.97
THR16-1000	16	1000	5	1.3
THR18-1000	18	1000	5	1.5
THR20-1000	20	1000	5	2.5
THR24-1000	24	1000	5	2.9

THR

Varilla roscada por metro

Instalación

Instalación

Podrán aplicarse las cargas a la varilla roscada una vez transcurrido el tiempo de secado de la resina. La resistencia de la unión de la varilla, el adhesivo y el hormigón dependerá de la calidad y la limpieza del orificio.

